For Earth, For Life

Kubota

GZD

KUBOTA SÉRIE GZD

GZD15 - GZD21





Des performances de pointe et une maniabilité inégalée

Les tondeuses à hautes performances Kubota pour l'entretien des pelouses et des propriétés sont conçues pour répondre à toutes les tâches et exigences des utilisateurs professionnels, des municipalités, des exploitants d'installations sportives, aux entreprises de jardinage et bien d'autres encore.
Kubota est certaine d'avoir la bonne solution pour vous.

#Gamme GZD

La satisfaction d'un travail bien fait

Avec la série GZD, Kubota s'appuie sur son héritage de tondeuses à rayon de braquage zéro ultra efficaces avec bac de ramassage d'herbe qui combinent le meilleur de deux mondes pour une productivité accrue : la capacité de tourner sur place et le plateau de coupe Glide Cut ultra efficace et un bac de ramassage intégré.



Plateau de coupe Glide Cut avec grand bac de ramassage d'herbe

Le système Glide Cut de Kubota coupe l'herbe et la guide directement dans le bac de ramassage intégré de grand volume situé à l'arrière.

Facile à utiliser

Grimpez, asseyez-vous, commencez à tondre. Toutes les commandes sont disposées intuitivement et faciles à atteindre.

Extrêmement agile et puissante

La tondeuse peut tourner sur place. Le moteur diesel Kubota offre des niveaux de couple impressionnants.

Dimensions compactes

Grâce à leur taille compacte et à leur faible poids, les GZD-15 et GZD-21 sont faciles à transporter. Leurs caractéristiques économiques augmentent votre profit en maintenant les coûts d'exploitation à un faible niveau.

Unique sur le marché

Seul Kubota propose une tondeuse à rayon de braquage zéro avec transfert direct de l'herbe coupée dans le bac de ramassage, comme les machines de la série GZD.

#GZD15

Grâce à leur excellente maniabilité, les tondeuses de la série GZD répondent aux besoins des spécialistes de la tonte, qu'ils soient novices ou expérimentés. Ces tondeuses diesel à rayon de braquage zéro combinent une maniabilité exceptionnelle avec un système de ramassage direct de l'herbe extrêmement efficace et un débit d'éjection faible ou élevé.



Bennage hydraulique en hauteur

Sur le modèle avec bennage hydraulique en hauteur, le système de parallèlogramme pratique déplace le bac de ramassage verticalement, ce qui permet de vider à des hauteurs variables (0,9 m à 1,8 m) sans renverser d'herbe. En abaissant le système, vous pouvez également décharger l'herbe sous les arbres ou d'autres obstacles. Lorsque le système est réglé à la hauteur maximale de 1,8 m, vous pouvez décharger l'herbe dans des remorques ou camionnettes par exemple.

Grande capacité de réservoir

Le grand réservoir contient 19 litres de carburant. Cela permet de gagner un temps précieux lors du ravitaillement en carburant et de tondre plus longtemps sans interruption.

Hauteur de levage du plateau de coupe

Grâce à une tringlerie hydraulique actionnée par pédale, le plateau de coupe ventral peut être rapidement relevé jusqu'à 135 mm pour augmenter la garde au sol. Il est tout aussi facile de l'abaisser à nouveau.

#GZD21

Performance et résultats en parfaite harmonie

Grand bac de ramassage

Le bac de ramassage d'herbe a une capacité généreuse de 400 ou 500 litres. Cela signifie que vous pouvez couper l'herbe pendant plus longtemps et que vous n'avez pas besoin de la vider aussi souvent.

Plateforme de conduite confortable et ergonomique

Le poste de conduite confortable est équipé d'un grand siège. Toutes les commandes sont à portée de main et faciles à utiliser.



Large plateau de coupe

Équipée d'un large plateau de coupe (123,4 mm à l'intérieur), les tondeuses à rayon de braquage de la série GZD coupent plus rapidement - même l'herbe haute, dense ou humide peut être facilement traitée.

#Gamme GZD



Contrôle à deux leviers

Les leviers de direction indépendants à gauche et à droite confèrent à la tondeuse à rayon de braquage zéro GZD-15/GZD-21 une maniabilité étonnante au moindre contact - y compris un rayon de braquage de 360 degrés.



Réglage de la hauteur de coupe

La hauteur de coupe peut être facilement ajustée depuis le siège de l'opérateur de 2,5 à 12,7 cm grâce au réglage central de la hauteur de coupe. Vous pouvez également affiner ses réglages.



Nettoyage rapide

Le système Quick Clean empêche efficacement les blocages dans le canal d'éjection. Le canal peut être facilement nettoyé depuis le siège de l'opérateur.



Plateau de coupe avec entraînement par cardan

En ce qui concerne les systèmes d'entraînement, les arbres sont toujours les plus durables. C'est pourquoi le plateau de la tondeuse à rayon de braquage zéro est équipé d'un arbre d'entraînement très fiable et silencieux.



Transmission avec arbre à cardan

La transmission hydrostatique Kubota à entraînement par arbre est dotée d'un entraînement par essieu souple, silencieux et sans entretien. La puissance est transmise par un arbre directement du moteur à la transmission et de là aux pneus par un engrenage.

Embrayage multidisque humide et freins à disque à bain d'huile

L'incomparable embrayage multidisque humide Kubota dure plus longtemps que la plupart des autres, tandis que le frein à disque à bain d'huile fournit une puissance de freinage supérieure pour un fonctionnement plus sûr.

#Gamme GZD

Modèle			GZD-21 HD	GZD-15 LD	GZD-15 HD
Moteur					
Modèle			Kubota D782	Kuboota Z602	
Type			Diesel 3 cylindres, refroidissement liquide	Diesel 2 cylindres, refroidissement liquide	
Cylindrée		cm^3	778	599	
Puissance moteur brute (SAE 1995)		ch (kW)	21 (15,6)	15 (11,2)	
Régime nominal		tr/min	2 880 à 2 980	2 870 à 2 970	
Capacité du réservoir à carburant		l	19		
Tondeuse					
Position de l'unité de coupe			Ventrale		
Taille des pneus		Avant	15 x 6,0-6		
		Arrière	23,0 x 10,5-12	20,0 x 10-8	
Empattement		mm	1 285		
Longueur hors tout		mm	2 865	2 820	
Largeur hors tout		mm	1 280	1 210	
Hauteur hors tout		mm	1 950	1 930	
Poids (avec tondeuse et bac de ramassage, sans carburant)		kg	640	580	600
Prise de force					
Embrayage de la PDF			Hydraulique à bain d'huile		
Frein de la PDF			Hydraulique à bain d'huile		
Entraînement					
Vitesse	**Avant**	km/h	0 à 15,5	0 à 13,5	
	Arrière	km/h	0 à 11,5	0 à 10,0	
Transmission			Par arbre		
Entraînement coupe			Par arbre		
Transmission aux roues			2-HST		
Contrôle direction			2 leviers		
Frein de parking			Multidisques à bain d'huile		
Rayon de braquage		m	0		
Plateau de coupe					
Largeur de coupe		cm	121,9	106,7	
Relevage			Hydraulique		
Système de relevage			Parallélogramme		
Entraînement des lames			Courroie hexagonale		
Hauteur de coupe		mm	25 - 127		
Réglage de la hauteur de coupe			Molette		
Hauteur max de relevage		mm	145	135	
Nombre de lames			3	2	
Plateau de coupe					
Type			Bennage hydraulique en hauteur	Bennage hydraulique au sol	Bennage hydraulique en hauteur
Capacité		l	500	400	
Hauteur max de bennage		m	1,80	-	1,80

Dans le but d'améliorer ses produits, la société se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.
Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie.



Kubota Europe SAS
19/25 rue Jules Vercruysse – 95101 Argenteuil

www.kubota-eu.com

Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que le contenu de cette publication était exact et à jour au moment de la mise sous presse. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable de Kubota. Kubota se réserve le droit, en tant que fabricant, de modifier et d'actualiser toute information relative aux spécifications ou aux performances sans préavis, si nécessaire.

02.2024